

Colocryl Mix

9060

Pigmentconcentraten voor watergedragen lakken voor industrie en handel

## PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

89971 ff

Algemeen

Pigmentconcentraten voor watergedragen, industriële lakken met zeer goede lichtechtheid, hoge nauwkeurigheid van kleur en kleursterkte en een hoog rendement.


Toepassingsgebieden



Voor het kleuren van watergedragen industriële coatings door middel van automatische doseersystemen uit het ADLERMix-systeem.

## VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer of schud het product goed voor gebruik (1 minuut trilapparaat).
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.
- Het product is direct klaar voor gebruik.
- Gebruik het product niet als coating!
- Mag alleen worden gebruikt in combinatie met de door ADLER aanbevolen basismaterialen.
- Producten die zijn gekleurd met ADLER Colocryl Mix kunnen worden verwerkt zoals aangegeven in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Het product droogt snel aan de lucht. Maak daarom bij het vullen van het doseersysteem de container helemaal leeg.
- Neem onze **ARL 800 - Werkrichtlijn voor het werken (inclusief onderhoud en verzorging)** met ADLER Mix, Pur Mix en Color4You doseermachines in acht.
- Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

Gereedschap schoonmaken



Onmiddellijk na gebruik met water.

## AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 11 Verpakking

### Kleuren / glansgraden



**Standaardkleur(en):**  
 Gelb YH (89971)  
 Gelb YN (89982)  
 Oxidgelb OYH (89972)  
 Oxidgelb OYN (89983)  
 Orange OH (89973)  
 Rot RN (89984)  
 Rot RH (89974)  
 Oxidrot ORN (89985)  
 Oxidrot ORH (89975)  
 Rosa MH (89976)  
 Blau G BGH (89977)  
 Violett VN (89988)  
 Blau R BRH (89978)  
 Blau R BRN (89990)  
 Grün GH (89979)  
 Grün GN (89991)  
 Weiß WH (89980)  
 Schwarz SN (89992)  
 Schwarz SH (89981)  
 Oxidrot TOR (89993)  
 Oxidgelb TOY (89994)

## OVERIGE AANWIJZINGEN

### Houdbaarheid / opslag



Minstens 1.5 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

### Veiligheidstechnische informatie



Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) inzien.